

# Armários Independentes FREE STANDING CABINETS



- Os armários Cosmoline possuem quatro tampas laterais que podem ser abertas, trancadas e facilmente removíveis. As tampas traseiras e laterais são feitas de chapa DKP e a parte frontal é feita de vidro temperado e fumado de 4 mm de espessura, resistente a impactos, suportado por armações metálicas.
- -A estrutura principal é de 1,5 mm e as tampas laterais e traseira são de chapa de aço de 1,2 mm.
- A estrutura e os perfis de canto possuem estrutura aninhada, o que proporciona alta resistência.
- A ventilação é fornecida por unidades de resfriamento com 2, 4 ou 6 ventiladores.
- Há dimensões de 600x600, 600x800, 800x800, 600x1000 e 800x1000 e opções de altura de 16U, 20U, 26U, 320, 360, 390, 42U e 44U.
- Existem quatro perfis de montagem de 19" que podem ser movidos para dentro do gabinete.
- · Os perfis de montagem possuem marcações em U para facilitar o processo de montagem.
- Na parte inferior dos gabinetes, há uma entrada de cabos deslizante e escovada, protegida contra
  poeira. Nos gabinetes de 600x1000, 800x800 e 800x1000, essas entradas estão disponíveis em dois
  locais, de baixo para cima.
- Possui a opção de usar pés com rodas e fixos.
- Pintado com tinta preta texturizada eletrostática RAL 9005, resistente a impactos e de alta resistência.
- Todos os procedimentos de teste foram realizados e atendem às normas ROSH, CE e EN 61587-1.

-Cosmoline cabinets have four side openable, lockable and easily removable covers.

-The rear and side covers are made by DKP sheet and the front side is made by 4 mm thick, impact-resistant, tempered and smoked-colored glass which is supported by metal frames.

-The main frame is 1,5 mm, side and rear covers are 1,2 mm steel sheet.

The frame and corner profiles have nested structure and this structure provides high strength.
 Ventilation is provided by cooling units with 2,4 or 6 fans.

-There are 600x600 , 600x800 , 800x800 , 600x1000 and 800x1000 dimension and 16U , 20U , 26U ,

32U., 36U., 39U., 42U and 44U height options.

There are four 19" mounting profiles and these profiles can move deep within the cabinet.

There are four 19" mounting profiles and these profiles can move deep within the cabinet.
 Mounting profiles have U markings that facilitate the mounting process.

-At the bottom part of the cabinets, there is a sliding and dust-protected brushed cable entry. In  $600 \times 1000$  ,

800x800 and 800x1000 cabinets, these entries are available in two locations, from bottom to top.


-It has the option of using wheeled and fixed legs.

-Painted by impact-resistant, high strength, electrostatic Ral 9005 texture black color.

-All test procedures have been carried out and has ROSH, CE, EN 61587-1 standards.

## COSMOLINE 600x600

Order No	U	h.	н	Ko
FORM CSM-16U6060	16	714	942	46
FORM CSM-20U6060	20	892	1120	52
FORM CSM-26U6060	26	1158	1386	- 65
FÖRM CSM-32U6060	32	1425	1653	75
FORM CSM-36U6060	30	1603	1831	81
FORM CSM-39U6060	39	1736	1964	. 116
FORM CSM-42()6060	42	1870	2018	91
FORM CSM-44U6060	-64	1955	2182	- 94







## COSMOLINE










Order No	U	- 6	. 8	KG
FORM CSM-16U6080	16	714	942	58
FORM CSM-20U6080	20	892	1120	62
FORM CSM-26U6080	26	1158	1385	72
FORM CSM-32U6080	32	1425	1653	83
FORM CSM-36U6080	36	1603	1831	. 89
FORM CSM-39U6080	39	1736	1964	.94
FORM C\$M-42U6080	42	1970	2098	100
FORM CSM-44U6080	44	1955	2182	104





## COSMOLINE

### FORMRACK.


COSMOLINE





Order No	U	h	H	KG
FORM CSM-16U60100	16	714	942	65
FCRM CSM-20U60100	20	892	3120	72
FORM CSM-26U60100	26	1158	1386	82
FORM CSM-32U60100	32	1425	1653	95
FORM CSM-36U60100	36	1603	1831	103
FORM CSM-39LH0100	39	1736	1964	108-
FORM CSM-42U60100	42	1870	2098	114
FCRM CSM-44060100	44	1955	2182	118
















## COSMOLINE 800x800



Order No	U	n n	н	KG
FORM CSM-32U8080	32	1425	1653	102
FORM CSM-36U8080	36	1603	1831	111
FORM CSM-39U8080	39	1736	1964	117
FORM CSM-43UB080	42	1870	2098	123
FORM CSM-44U8080	- 44	1955	2182	127













### FORMRACK.

COSMOLINE





## COSMOLINE 800x1000






Order No	U	h	H	KG
FORM CSM-32U80100	32	1425	1653	116
FORM CSM-36U80100	36	1603	1831	125
FORM CSM-39U80100	39	1736	1964	130
FORM CSM-42U80100	42	1870	2098	136
FORM CSM-44U80100	44	1955	2182	142

















## Betaline

- Os armários Betaline possuem quatro tampas laterais que podem ser abertas, trancadas e facilmente removíveis.
- As tampas traseira e laterais são feitas de chapa DKP e a parte frontal é feita de vidro temperado e fumado de 4 mm de espessura, resistente a impactos,apoiado por armações metálicas.
- A armação e os perfis de canto possuem estrutura aparafusada na superfície externa.
- A ventilação é fornecida por unidades de resfriamento com 2 ou 4 ventiladores.
- Disponível nas dimensões 600x600, 600x800, 600x1000, 600x1000, 800x800, 800x1000 e opções de altura de 12U, 16U, 200, 26U, 32U, 36U e 42U.
- Possui quatro perfis de montagem de 19" que podem ser movidos para dentro do gabinete.
- Na parte inferior do gabinete, há uma entrada de cabos escovada.
- Possui a opção de utilizar pés com rodas e fixos.
- Pintado com tinta eletrostática RAL 9005 preta texturizada, resistente a impactos e de alta resistência.

Betaline cabinets have four side openable, lockable and easily removable covers.

The rear and side covers are made by DKP sheet and the front side is made by 4 mm thick, impact-resistant,

tempered and smoked-colored glass which is supported by metal frames.

-The frame and corner profiles have a screwed structure at the exterior surface.

-Ventilation is provided by cooling units with 2 or 4 fans.

There are 600x600, 600x800, 600x1000, 800x800, 800x1000 dimension and 12U, 16U, 20U, 26U, 32U, 36U and 42U height options.

-There are four 19" mounting profiles and these profiles can move deep within the cabinet.

-At the bottom part of the cabinets, there is a brushed cable entry.

It has the option of using wheeled and fixed legs.


-Painted by impact-resistant, high strength, electrostatic Ral 9005 texture black color.

## BETALINE 600x600





Order No	U	h	H	KG
FORM BETA-1206060	12	536	764	36
FORM BETA-16U6060	16	714	940	42
FORM BETA-20U6060	20	892	1118	48
FORM BETA-26U6060	26	1158	1384	60
FORM BETA-32U6060	32	1425	1651	69
FORM BETA-363/6060	36	1603	1829	.94
FORM BETA-12U6060	42	1870	2096	. 84





## 600x800







Order No	U	h	H	KG
FORM BETA-12U6080	12	536	764	41
FORM BETA-16U6080	16	714	940	49
FORM BETA-20U6080	20	892	1188	57
FORM BETA-26U60B0	26	1158	1384	67
FORM BETA-32U6080	32	1425	1651	77
FORM BETA-36U6080	36	1603	1829	.62
FORM BETA-42U6080	42	1870	2096	93















## BETALINE 600x1000





Order No	U	h	H	KO
FORM BETA-12U60100	12	536	764	47
FORM BETA-16U60100	16	214	940	54
FORM BETA-20U60100	20	892	1138	61
FORM BETA-26U60100	26	1158	1384	. 21
FORM BETA-32U60100	32	1425	1651	83
FORM BETA-36U60100	36	1603	1829	93
ORM BETA-42U60100	42	1870	2096	100





### BETALINE 800x800





19" 800x800 Betaline Cabinet Griplik Width: 780 mm / Brinisk Dryth: 780 mm				
Order No	U	h	H	KG
FORM BETA-28U8080	26	1158	1384	75
FORM BETA-32US080	32	1425	.1651	95
FORM BETA-36U8080	36	1603	1829	103
FORM BETA-42U60B0	42	1870	2096	115





## BETALINE





19" 800x 1000 Betuline Cubinet Goolik - Widh : 780 mm / Owinik - Depth : 1000 mm				
Order No	U	h	н	КС
FORM BETA-26UH0100	26	1158	1384	76
FORM BETA-32U80100	32	1425	1651	110
FORM BETA-36L80100	36	1603	1829	318
FORM BETA-42U80100	42	1870	2096	130

















# Interline

- As tampas frontal e traseira podem ser abertas, travadas e facilmente removíveis.
- As tampas traseiras e laterais são feitas de chapa DKP e a parte frontal é feita de vidro temperado e fumado de 4 mm de espessura, resistente a impactos, suportado por armações metálicas.
- A estrutura principal tem 1 mm de espessura e os perfis de montagem têm 1,5 mm de espessura.
- A ventilação é fornecida por unidades de resfriamento com 2 ou 4 ventoinhas.
- Na estrutura de 600x600, há opções de altura de 12U, 16U, 200 e 26U.
- Há quatro perfis de montagem de 19" que podem ser movidos para dentro do gabinete.
- Na parte inferior dos gabinetes, há uma entrada de cabos escovada.
- · Possui a opção de usar pés com rodas e fixos.
- Pintado com tinta eletrostática Ral 9005 preta texturizada, resistente a impactos e de alta resistência.
- -The front and rear covers are openable, lockable and easily removable.
- -The rear and side covers are made by DKP sheet and the front side is made by 4 mm thick, impact-resistant,
- tempered and smoked-colored glass which is supported by metal frames.
- -The main frame is 1 mm, mounting profiles are 1,5 mm.
- -Ventilation is provided by cooling units with 2 or 4 fans.
   -In 600x600 frame structure, there are 12U, 16U, 20U, 26U height options.
- The source of the structure, there are 120, 100 (200 (200 insight opinion))
- -There are four 19" mounting profiles and these profiles can move deep within the cabinet.
- -At the bottom part of the cabinets, there is a brushed cable entry.
- -It has the option of using wheeled and fixed legs.
- -Painted by impact-resistant, high strength, electrostatic Ral 9005 texture black color.

### INTERLINE 600x600





19" 600x600 Interline Cabinet Gerick: Width: 600 mm / Derick: Digith: 600 mm				
Order No	U	h	н	КС
FORM INT-121/6060	.12	536	700	. 29
FORM INT-16U6060	16	214	877	.34
FORM INT-20U6060	20	892	1055	39
FORM INT-26U6060	26	1158	1321	47


















# Server Rack

- Os gabinetes dos servidores possuem quatro tampas laterais que podem ser abertas, travadas e facilmente removíveis.
- Todas as tampas são feitas de chapa DKP e as tampas frontal e traseira possuem estrutura perfurada com abertura dupla vertical.
- A estrutura principal é de chapa de aço de 1,5 mm e as tampas laterais e traseiras são de chapa de aço de 1,2 mm.
- A estrutura e os perfis de canto possuem estrutura aninhada, o que proporciona alta resistência.
- A ventilação é fornecida por unidades de resfriamento com 2, 4 ou 6 ventoinhas.
- Há dimensões de 600x1000 e 800x1000 e opções de altura de 26U, 32U, 36U e 42U.
- São quatro perfis de montagem de 19" com espessura de chapa de 2 mm, que podem ser movidos para dentro do gabinete.
- Os perfis de montagem possuem marcações em U para facilitar o processo de montagem.
- Nas partes inferior e superior, há uma entrada para cabos escovada com proteção contra poeira.
- Resistente a impactos, alta resistência, eletrostático, textura RAL 9005, cor preta.
- Todos os procedimentos de teste foram realizados e atendem às normas RoSH, CE e EN 61587-1.
- Server cabinets have four side openable, lockable and easily removable covers.
- All covers are made by DKP sheet and the front and rear covers have a vertically double open perforated structure.
- -The main frame is 1,5 mm, side and rear covers are 1,2 mm steel sheet.
- The frame and corner profiles have nested structure and this structure provides high strength,
- -Ventilation is provided by cooling units with 2,4 or 6 fans.
- -There are 600x1000 and 800x1000 dimensions and 26U, 32U, 36U and 42U height options.
- -There are four 19" mounting profiles with 2 mm sheet thickness and these profiles can move deep within the cabinet.
- Mounting profiles have U markings that facilitate the mounting process.
- At the bottom and top parts, there is a dust-protected brushed cable entry.
- -Impact-resistant, high strength, electrostatic Ral 9005 texture black color.
- All test procedures have been carried out and has RoSH, CE, EN 61587-1 standards.

## SERVER RACK



19" 600x1000 Server Kubinet Smidik - Widh : 600 mm / Deriniik - Depth : 1000 mm				
Order No	U	h	н	KG
FORM 5C-26U60100	26	1158	1386	79
FORM:SC-32U60100	32	1425	1653	91
FORM SC-42U60100	42	1870	2098	100









## SERVER RACK





19" 800x1000 Server Kabinet Smidik-Widh: 800 mm / Owinik-Ough: 1000 mm				
Ovder No	U	-18	- н	KG
FORM SC-36U80100	36	1603	1831	105
FORM SC-42U86100	42	1870	2098	120

